

# 1603521 | Taraud machine Standard HSS-E5 (cobalt 5%) -M MF -DIN374/376 -Forme B (GUN) -6H -Queue passante

Taraud pour les aciers. Particulièrement adapté aux taraudages débouchants grâce à son entrée Gun. Queue filante.



- Spécial aciers et fontes
- Taraudage précis et sûr
- Made in Spain
- Entrée GUN
- Acier rapide 5% Cobalt

## Machines



## Applications



## Caractéristiques



## Propriétés et bénéfices

- + Entrée gun : Légère déviation à l'entrée de l'outil qui permet d'évacuer les copeaux vers l'avant. Pour trous débouchants. ➡ Permet le dégagement vers l'avant du copeau pour un taraudage facilité et précis des trous débouchants.
- + Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².



| Code            | EAN           | Profil | Ø  | P    | Norme   | Ø perçage | L   | I  | Nb filets (l4) | Carré | QTY | PCB |
|-----------------|---------------|--------|----|------|---------|-----------|-----|----|----------------|-------|-----|-----|
| 160352101200150 | 3221912005977 | MF     | 12 | 1,5  | DIN 374 | 10,50     | 100 | 22 | 4-4.5          | 7,00  | 1   | 1   |
| 160352101200175 | 3221912005984 | M      | 12 | 1,75 | DIN 376 | 10,25     | 110 | 22 | 4-4.5          | 7,00  | 1   | 1   |
| 160352101400150 | 3221912005991 | MF     | 14 | 1,5  | DIN 374 | 12,50     | 100 | 22 | 4-4.5          | 9,00  | 1   | 1   |
| 160352101400200 | 3221912006004 | M      | 14 | 2    | DIN 376 | 12,00     | 110 | 25 | 4-4.5          | 9,00  | 1   | 1   |
| 160352101600200 | 3221912006011 | M      | 16 | 2    | DIN 376 | 14,00     | 110 | 28 | 4-4.5          | 9,00  | 1   | 1   |
| 160352101800250 | 3221912006028 | M      | 18 | 2,5  | DIN 376 | 15,50     | 125 | 32 | 4-4.5          | 11,00 | 1   | 1   |
| 160352102000250 | 3221912006035 | M      | 20 | 2,5  | DIN 376 | 17,50     | 140 | 32 | 4-4.5          | 12,00 | 1   | 1   |
| 160352102400300 | 3221912006042 | M      | 24 | 3    | DIN 376 | 21,00     | 160 | 32 | 4-4.5          | 14,50 | 1   | 1   |
| 160352102700300 | 3221912006059 | M      | 27 | 3    | DIN 376 | 24,00     | 160 | 36 | 4-4.5          | 16,00 | 1   | 1   |
| 160352103000350 | 3221912006066 | M      | 30 | 3,5  | DIN 376 | 26,50     | 180 | 40 | 4-4.5          | 18,00 | 1   | 1   |
| 160352103300350 | 3221912006073 | M      | 33 | 3,5  | DIN 376 | 26,50     | 180 | 40 | 4-4.5          | 20,00 | 1   | 1   |