

Fraise à rainurer cône morse performante. L'HSS-E8 confère à l'outil un bon compromis souplesse/dureté. Usage polyvalent. Fabriqué en France.



- Usage polyvalent
- Made in France
- Queue cône morse
- Acier rapide 8% Cobalt

Machines



Applications




Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Queue cône morse : queue conique à tenon pour perceuses à colonne et machines outils. ➡ Permet un attachement direct par friction dans le cône femelle de la machine. Réduit le battement radial.
- + Acier rapide 8% Cobalt (HSS-E8) : Substrat HSS enrichi de 8% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1400 N/mm².



Code	EAN	Ø	d2	L	I	Z	QTY	PCB
803465121200	3221910630577	12	CM2	111	26		1	1
803465121400	3221910630584	14	CM2	111	26		1	1
803465121500	3221910630591	15	CM2	111	26		1	1
803465121600	3221910630607	16	CM2	117	32		1	1
803465121800	3221910630614	18	CM2	117	32		1	1
803465122000	3221910630621	20	CM2	123	38		1	1
803465122200	3221910630638	22	CM2	123	38		1	1
803465132400	3221910630645	24	CM3	147	45		1	1
803465132500	3221910630652	25	CM3	147	45		1	1
803465132600	3221910630669	26	CM3	147	45		1	1
803465132800	3221910630676	28	CM3	147	45		1	1
803465133000	3221910630683	30	CM3	147	45		1	1
803465133200	3221910630690	32	CM3	178	53		1	1
803465143600	3221910630706	36	CM4	178	53		1	1
803465144000	3221910630713	40	CM4	188	63		1	1
803465145000	3221910630720	50	CM4	200	75		1	1