8140681 | Foret métaux PHOENIX HSS-E5 (cobalt 5%) -NFE66075 -h8 -10xd -Extra long -Type S

Foret haute performance extra long pour les perçages polyvalents et profonds grâce à sa géométrie et son substrat. (Longueur totale : 160). Fabriqué en France.

- **Spécial inox et aciers résistants**
- **Perçages profonds**
- **Durée de vie supérieure**
- **Perçage ultra précis**
- **Made in France**

- Affûtage 1/3 2/3
- Queue cylindrique
- Goujure type S
- Acier rapide 5% Cobalt
- Pointe 130°

Machines

Applications

[K3]- Fontes Nodulaires et GS | [M]- Aciers inoxydables | [N]- Alliages non-ferreux | [P1]-Aciers non alliés | [P2]-Aciers faiblement alliés | [P3]-Aciers fortement alliés

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- Affûtage 1/3 2/3 : avec amincissement et témoin. Limite les efforts de coupe tout en gardant une bonne robustesse en pointe.
- Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe. Permet une utilisation polyvalente sur machines électroportatives et machines outils CNC.
- Goujure type S : goujure profonde. Adapté au perçage profond et aux matériaux à copeaux difficiles à extraire.
- Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².
- Pointe 130° : angle de pointe à 130° de l'affûtage du foret. Adapté aux matériaux résistants et difficiles. Permet d'avoir une arête de coupe plus courte et résistante, prolongeant la durée de vie.

Code	EAN	Ø	d2	L	l	l.u	QTY	PCB
81406810200	3221910753078	2	2	160	120		1	1
81406810250	3221910753122	2.5	2.5	160	120		1	1
81406810300	3221910753177	3	3	160	120		1	1
81406810320	3221910753191	3.2	3.2	160	120		1	1
81406810350	3221910753221	3.5	3.5	160	120		1	1
81406810380	3221910753252	3.8	3.8	160	120		1	1
81406810400	3221910753276	4	4	160	120		1	1
81406810420	3221910753290	4.2	4.2	160	120		1	1
81406810450	3221910753320	4.5	4.5	160	120		1	1
81406810500	3221910753375	5	5	160	120		1	1
81406810550	3221910753429	5.5	5.5	160	120		1	1
81406810600	3221910753474	6	6	160	120		1	1