

1031791 | Fresa lima carburo Ojiva -TivolyNorm -Corte normal -Ruptura de la viruta -Forma D

Fresa de metal duro de alto rendimiento para acero inoxidable y metales difíciles gracias a su sustrato y a la geometría específica de los dientes. Fabricado en Francia.



- Especial aceros resistentes, acero inoxidable y fundición
- Especial para cordón de soldadura
- Excelente estado de la superficie
- Vida útil superior
- mango cilíndrico.
- Dientes rompevirutas
- Cabezal de carburo

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- + Dientes rompevirutas: dientes diseñados para mejorar su polivalencia y corte diamantado para una excelente rotura de las virutas. ➡ Permite un limado eficaz de la mayoría de los metales y una excelente rotura de las virutas y ofrece acabados superficiales impecables.
- + Cabezal de carburo de tungsteno: fresa tallada en un tipo de carburo especialmente adaptado a velocidades de rotación muy altas. ➡ Permite un excelente corte y una gran resistencia al desgaste, adecuado para las velocidades de rotación muy altas en la mayoría de los metales.



Referencia artículo M3	EAN (13 cifras) M3	Diámetro de la fresa	Diámetro del mango o CM	Largo total	Longitud de corte
10317910600	3221910617967	6	6	50	18
10317910800	3221910617974	8	6	63	18
10317911000	3221910617981	10	6	65	20
10317911200	3221910617998	12	6	70	25
10317911600	3221910618001	16	8	75	30
103179116006	3221910618018	16	6	75	30