

Aplicación: Aceros, aceros inoxidables, fundiciones y aleaciones refractarias



- Especial aceros resistentes
- Especial para cordón de soldadura
- Excelente acabado superficial
- Vida útil superior

- Mango cilíndrico de 3 mm
- Dentado rompevirutas
- Fresa metal duro integral
- Cabeza de metal duro

Máquinas



Aplicaciones

| | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| H | K | M | P | S |
| H- Steels & Darned Fuentes | K- Ferrus Ferrus con chips cortos | M- Aceros inoxidables | P- Aceros de fichas largas ferrosas | S- aleaciones de refractarios súper |

Características



Propiedades y beneficios

- + Dentado rompevirutas: dientes diseñados para mejorar su polivalencia y corte diamante para una excelente rotura de las virutas. ➡ Permite un limado eficaz de la mayoría de los metales y una excelente rotura de las virutas y ofrece acabados superficiales impecables.
- + Cabeza de carburo de tungsteno: fresa tallada en un tipo de carburo especialmente adaptado a velocidades de rotación muy altas. ➡ Permite un excelente corte y una gran resistencia al desgaste, adecuado para las velocidades de rotación muy altas en la mayoría de los metales.



| Codigo | EAN | Ø | d2 | L | l | Z | Cad | PCB |
|-------------|---------------|---|----|----|----|---|-----|-----|
| 10322410300 | 3221910620929 | 3 | 3 | 38 | 14 | | 1 | 1 |