

1036132 | Fresa para desbarbar HSSE5% cobalto a 90° Mango cilíndrico

Fresa para desbarbar rápida y resistente para aceros resistentes y aceros inoxidables.



- Especial aceros resistentes y aceros inoxidables
- Vida útil superior
- Excelente estado de la superficie
- Trabajo progresivo

- mango cilíndrico.
- Acero rápido 5 % Cobalto



Máquinas



Aplicaciones


M	N 1.4	N 2	P
M- Aceros inoxidables	N1- Serie de aluminio 4000 Aleación: Con Silicon	N2- aleación de magnesio	P- Aceros de fichas largas ferrosas

Características



Propiedades y beneficios

- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor (dureza y nitidez de corte). ➡ Para uso general en metales hasta 1200 N/mm².



Referencia artículo M3	EAN (13 cifras) M3	Diámetro de la fresa	Diámetro del mango o CM	Diámetro de la broca d3	Larg
10361320205	3221910222871	2-5	6		4
10361320510	3221910222888	5-10	8		4
10361321015	3221910222895	10-15	10		6
10361321520	3221910222901	15-20	12		8