


Avellanado rápido y preciso para aceros resistentes y aceros inoxidables.



- Especial aceros resistentes y aceros inoxidables
- Vida útil superior
- Excelente acabado superficial
- Trabajo progresivo
  
- mango cilíndrico.
- Acero rápido 5 % Cobalto



**Máquinas**



**Aplicaciones**


<b>M</b>	<b>N</b> 1.4	<b>N</b> 2	<b>P</b>
M- Aceros inoxidables	N1-4- Serie de aluminio 4000 Aleación: Con Silicon	N2- aleación de magnesio	P- Aceros de fichas largas ferrosas

**Características**



**Propiedades y beneficios**

- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. ➡ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.



Codigo	EAN	Ø	d2 / CM	d3	L	I	Cad	PCB
10361320205	3221910222871	2-5	6		45	25	1	1
10361320510	3221910222888	5-10	8		48	25	1	1
10361321015	3221910222895	10-15	10		65	35	1	1
10361321520	3221910222901	15-20	12		85	41	1	1