

Aplicación: Herramienta 3 en 1 para taladrar, roscar y avellanar en un solo paso en aceros blandos hasta 500 N/mm<sup>2</sup>. Para uso en taladro y atornillador.



- Especial aceros dulces y plásticos
- Herramienta 3 en 1
- Taladrado, roscado y fresado
- Especial shock series
  
- mango de cambio rápido
- Acero rápido

**Máquinas**



**Aplicaciones**



**Características**



**Propiedades y beneficios**

- + Mango hexagonal de cambio rápido: un enganche hexagonal ranurado para bloquear y desbloquear rápidamente la herramienta. Conforme a la norma DIN 3126 E6.3 ➡ Permite un cambio rápido de herramienta sin necesidad de apretar y aflojar de forma manual el mandril.
- + Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros de baja dureza

Codigo	EAN	Tipo Rosca	Ø	Paso	Norma	Ø previo	L	l1	l4(h)	l5	Cad	PCB
1050294030050	3221910881597	M	3	0.5	TivolyNorm	2,50	36				1	1
1050294040070	3221910881993	M	4	0.7	TivolyNorm	3,30	39				1	1
1050294050080	3221910882006	M	5	0.8	TivolyNorm	4,20	41				1	1
1050294060100	3221910881627	M	6	1	TivolyNorm	5,00	44				1	1
1050294080125	3221910881634	M	8	1.25	TivolyNorm	6,80	49				1	1
1050294100150	3221910881641	M	10	1.5	TivolyNorm	8,50	52				1	1