

Aplicación: Agujero pasante/ciego en aceros blandos hasta 500 N/mm² para uso en atornilladores y taladros.



- Especial aceros dulces y plásticos
- Especial shock series

- mango de cambio rápido
- Acero rápido

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Mango hexagonal de cambio rápido: un enganche hexagonal ranurado para bloquear y desbloquear rápidamente la herramienta. Conforme a la norma DIN 3126 E6.3 ➔ Permite un cambio rápido de herramienta sin necesidad de apretar y aflojar de forma manual el mandril.
- + Acero rápido: sustrato HSS ➔ Para uso general en aceros de baja dureza



| Codigo | EAN | Tipo Rosca | Ø | Paso | Norma | Ø previo | L | I | I4(h) | I5 | Cad | PCB |
|---------------|---------------|------------|----|------|------------|----------|----|----|-------|----|-----|-----|
| 1050304030050 | 3221910881788 | M | 3 | 0.5 | TivolyNorm | 2,50 | 36 | 9 | 3-3.5 | 1 | 1 | |
| 1050304040070 | 3221910881795 | M | 4 | 0.7 | TivolyNorm | 3,30 | 39 | 10 | 3-3.5 | 1 | 1 | |
| 1050304050080 | 3221910881801 | M | 5 | 0.8 | TivolyNorm | 4,20 | 41 | 15 | 3-3.5 | 1 | 1 | |
| 1050304060100 | 3221910881818 | M | 6 | 1 | TivolyNorm | 5,00 | 44 | 15 | 3-3.5 | 1 | 1 | |
| 1050304080125 | 3221910881825 | M | 8 | 1.25 | TivolyNorm | 6,80 | 49 | 16 | 3-3.5 | 1 | 1 | |
| 1050304100150 | 3221910881832 | M | 10 | 1.5 | TivolyNorm | 8,50 | 52 | 18 | 3-3.5 | 1 | 1 | |