

Aplicación: aceros semi-duros 700 N/mm2



- Especial aceros y aluminios
- Comodidad y precisión
- Acero rápido

Máquinas



Aplicaciones

N	P 1	P 2.4
N-aleaciones no ferrosas	P1- Aceros no realizados	P2-4- Aceros de descotografía débilmente aleada

Características

HSS	BRIGHT UNCOATED	NFE 74001	M MF	50,8	6g
------------	------------------------	------------------	-------------	-------------	-----------

Propiedades y beneficios

- + Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros de baja dureza



Codigo	EAN	Ø	Paso	Jaula (Ø)	Jaula (H)	Cad	PCB
1100051160200	3221910709372	M16	2	50.8	17	1	1
1100051200250	3221910709419	M20	2,5	50.8	17	1	1
1100051220150	3221910709426	MF22	1,5	50.8	17	1	1
1100051220250	3221910709433	M22	2,5	50.8	17	1	1
1100051240300	3221910709457	M24	3	50.8	17	1	1
1100051270300	3221910709464	M27	3	50.8	17	1	1
1100051180150	3221910709389	MF18	1,5	50.8	17	1	1
1100051180250	3221910709396	M18	2,5	50.8	17	1	1
1100051200150	3221910709402	MF20	1,5	50.8	17	1	1
1100051240150	3221910709440	MF24	1,5	50.8	17	1	1