

Aplicación: aceros semi-duros 700 N/mm2



- Especial aceros y aluminios
- Comodidad y precisión
- Acero rápido

Máquinas



Aplicaciones

N	P 1	P 2.4
N- Aleaciones no ferrosas	P1- Aceros no aleados	P2-4- Aceros débilmente aleados- Decoletaje

Características

HSS	BRIGHT UNCOATED	NFE 74001	M MF	63,5
------------	------------------------	------------------	-------------	-------------

Propiedades y beneficios

- + Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros de baja dureza



Codigo	EAN	Ø	Paso	Jaula (Ø)	Jaula (H)	Cad	PCB
1100061240300	3221910709679	M24	3	63.5	20	1	1
1100061270300	3221910709709	M27	3	63.5	20	1	1
1100061300350	3221910709747	M30	3,5	63.5	20	1	1
1100061330350	3221910709754	M33	3,5	63.5	20	1	1
1100061360400	3221910709761	M36	4	63.5	20	1	1
1100061270150	3221910709686	MF27	1,5	63.5	20	1	1
1100061270200	3221910709693	MF27	2	63.5	20	1	1
1100061280150	3221910709716	MF28	1,5	63.5	20	1	1
1100061300150	3221910709723	MF30	1,5	63.5	20	1	1
1100061300200	3221910709730	MF30	2	63.5	20	1	1