

Aplicación: aceros semi-duros 700 N/mm2



- Especial aceros y aluminios
- Comodidad y precisión
- Acero rápido

**Máquinas**



**Aplicaciones**

<b>N</b>	<b>P</b> 1	<b>P</b> 2.4
N-aleaciones no ferrosas	P1- Aceros no realizados	P2-4- Aceros de descotografía débilmente aleada

**Características**

<b>HSS</b>	<b>BRIGHT UNCOATED</b>	<b>NFE 74001</b>	<b>M MF</b>	<b>63,5</b>
------------	------------------------	------------------	-------------	-------------

**Propiedades y beneficios**

- + Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros de baja dureza



Codigo	EAN	Ø	Paso	Jaula (Ø)	Jaula (H)	Cad	PCB
1100061240300	3221910709679	M24	3	63.5	20	1	1
1100061270300	3221910709709	M27	3	63.5	20	1	1
1100061300350	3221910709747	M30	3,5	63.5	20	1	1
1100061330350	3221910709754	M33	3,5	63.5	20	1	1
1100061360400	3221910709761	M36	4	63.5	20	1	1
1100061270150	3221910709686	MF27	1,5	63.5	20	1	1
1100061270200	3221910709693	MF27	2	63.5	20	1	1
1100061280150	3221910709716	MF28	1,5	63.5	20	1	1
1100061300150	3221910709723	MF30	1,5	63.5	20	1	1
1100061300200	3221910709730	MF30	2	63.5	20	1	1