

Aplicación: aceros semi-duros 700 N/mm²



- Especial aceros y aluminios
- Comodidad y precisión
- Acero rápido

Máquinas



Aplicaciones

N	P 1	P 2.4
N-aleaciones no ferrosas	P1- Aceros no realizados	P2-4- Aceros de descotografía débilmente aleada

Características

HSS	BRIGHT UNCOATED	EN 22568	UNC	20-45	2A
-----	--------------------	-------------	-----	-------	----

Propiedades y beneficios

- +
- Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros de baja dureza



Codigo	EAN	Ø	Paso	Jaula (Ø)	Jaula (H)	Cad	PCB
11004710005	3221910713157	5"	40	20	5	1	1
11004710006	3221910713164	6"	32	20	5	1	1
11004710008	3221910713171	8"	32	20	5	1	1
11004710010	3221910713188	10"	24	20	7	1	1
11004710012	3221910713195	12"	24	20	7	1	1
11004710104	3221910713218	1/4"	20	20	7	1	1
11004710516	3221910713249	5/16"	18	25	9	1	1
11004710308	3221910713232	3/8"	16	30	11	1	1
11004710716	3221910713256	7/16"	14	30	11	1	1
11004710102	3221910713201	1/2"	13	38	14	1	1
11004710304	3221910713225	3/4"	10	45	18	1	1