

Aplicación: aceros semi-duros 700 N/mm<sup>2</sup>



- Especial aceros y aluminios
- Comodidad y precisión
- Acero rápido

### Máquinas



### Aplicaciones

<b>N</b>	<b>P</b> 1	<b>P</b> 2.4
N-aleaciones no ferrosas	P1- Aceros no realizados	P2-4- Aceros de descotografía débilmente aleada

### Características

<b>HSS</b>	<b>BRIGHT UNCOATED</b>	<b>EN 22568</b>	<b>UNF</b>	<b>20-45</b>	<b>2A</b>
------------	------------------------	-----------------	------------	--------------	-----------

### Propiedades y beneficios

- + Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros de baja dureza



Codigo	EAN	Ø	Paso	Jaula (Ø)	Jaula (H)	Cad	PCB
11004810005	3221910713263	5"	44	20	5	1	1
11004810006	3221910713270	6"	40	20	5	1	1
11004810008	3221910713287	8"	36	20	5	1	1
11004810010	3221910713294	10"	32	20	7	1	1
11004810012	3221910713300	12"	28	20	7	1	1
11004810104	3221910713324	1/4"	28	20	7	1	1
11004810516	3221910713355	5/16"	24	25	9	1	1
11004810308	3221910713348	3/8"	24	30	11	1	1
11004810716	3221910713362	7/16"	20	30	11	1	1
11004810102	3221910713317	1/2"	20	38	10	1	1
11004810304	3221910713331	3/4"	16	45	11	1	1