11400170015 | 19 brocas para metal HSS rectificadas Ø 1 a 10 mm por 1/2 TECHNIC

- **Especial aceros resistentes y fundiciones**
- **Taladrado preciso**
- **Resistente**
- **Uso polivalente**
- **Made in France**

- Afilado convencional
- mango cilíndrico.
- Hélice tipo N a 30°
- Acero rápido
- Punta de 118°

Ø 1- 1,5- 2- 2,5- 3- 3,5- 4- 4,5- 5- 5,5- 6- 6,5- 7- 7,5- 8- 8,5- 9- 9,5- 10 mm Estuche TIVOLY BOX

Máquinas

Aplicacións

K2- Fundición gris

M1- Aceros inoxidables Austeníticos

P1- Aceros no aleados

P2- Aceros débilmente aleados

Características



Propiedades y beneficios

- Afilado convencional: afilado normal. ➡ Sencilla y resistente para usos polivalentes. Permite una buena precisión del orificio y ofrece una buena resistencia al desgaste.
- mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- Hélice tipo N de 30°: perfil de hélice normal con un ángulo de hélice de 30°. ➡ Adecuado para usos generales. Aporta una buena rigidez a la herramienta así como una excelente precisión de taladrado.
- Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros de baja dureza
- Punta de 118°: ángulo de punta de 118° del afilado de la broca. ➡ Apta para un uso general en materiales de virutas largas. Permite un ataque rápido del material y un fácil centrado.

Données de gestion :

PCB : 1 / **Kilogram. :** 0,540 / **Dimensions :** 0180x0140x0043 mm / **EAN :** 3221912016416