

1140281 | Broca para metales HSS-E5 (cobalto 5%) -Recubrimiento GOLD -DIN1897 -h8 -Extracorta -Punta en cruz

Broca de alto rendimiento para el taladrado de aceros y aceros inoxidables austeníticos.



- Especial aceros resistentes, acero inoxidable y fundición
- Broca compacta
- Resistente
- Taladrado rápido
- Uso polivalente

- Autocentrado de la punta
- Punta de 135°
- mango cilíndrico.
- Hélice tipo N a 30°
- Acero rápido 5 % Cobalto

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Afilado punta de cruz: disminución de la punta de la broca. ➡ Permite un fácil autocentrado de la broca en las superficies más lisas. Reduce significativamente la fuerza axial requerida.
- + Punta de 135°: ángulo de punta de 135° del afilado de la broca. ➡ Apta para materiales resistentes y difíciles. Permite tener una arista de corte más corta y resistente y mejora la vida útil.
- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- + Hélice tipo N de 30°: perfil de hélice normal con un ángulo de hélice de 30°. ➡ Adecuado para usos generales. Aporta una buena rigidez a la herramienta así como una excelente precisión de taladrado.
- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto. Mejor resistencia al calor (dureza y nitidez de corte). ➡ Para uso general en metales hasta 1200 N/mm².



Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	I	QTY	PCB
11402810200	3221912002983	2	2	38	12	1	10
11402810220	3221912002976	2.2	2.2	40	13	1	10
11402810250	3221912002990	2.5	2.5	43	14	1	10
11402810275	3221912003003	2.75	2.75	46	16	1	10
11402810300	3221912003010	3	3	46	16	1	10
11402810320	3221912003027	3.2	3.2	49	18	1	10
11402810325	3221912003034	3.25	3.25	49	18	1	10
11402810330	3221912003041	3.3	3.3	49	18	1	10
11402810350	3221912003058	3.5	3.5	52	20	1	10
11402810375	3221912003065	3.75	3.75	52	20	1	10
11402810400	3221912003072	4	4	55	22	1	10
11402810410	3221912003089	4.1	4.1	55	22	1	10
11402810420	3221912003096	4.2	4.2	55	22	1	10
11402810425	3221912003102	4.25	4.25	55	22	1	10



1140281 | Broca para metales HSS-E5 (cobalto 5%) -Recubrimiento GOLD -DIN1897 -h8 -Extracorta -Punta en cruz

Broca de alto rendimiento para el taladrado de aceros y aceros inoxidables austeníticos.

11402810450	3221912003119	4.5	4.5	58	24	1	10
11402810490	3221912003126	4.9	4.9	62	26	1	10
11402810500	3221912003133	5	5	62	26	1	10
11402810525	3221912003140	5.25	5.25	62	26	1	10
11402810550	3221912003157	5.5	5.5	66	28	1	10
11402810600	3221912003164	6	6	66	28	1	10
11402810650	3221912003171	6.5	6.5	70	31	1	10
11402810680	3221912003188	6.8	6.8	74	34	1	10
11402810700	3221912003195	7	7	74	34	1	10
11402810750	3221912003201	7.5	7.5	74	34	1	10
11402810800	3221912003218	8	8	79	37	1	10
11402810850	3221912003225	8.5	8.5	79	37	1	5
11402810900	3221912003232	9	9	84	40	1	5
11402810950	3221912003249	9.5	9.5	84	40	1	5
11402811000	3221912003256	10	10	89	43	1	5