1140541 | Broca para metales HSS rectificada -Tratamiento STEAM -TivolyNorm -h8 -Especial Recubrimientos -L. 150 mm -Punta en cruz

Taladro rápido para perforar revestimientos de acero y acero inoxidable.

- **Especial aceros resistentes y fundiciones**
- **Taladrado profundo y penetrante**
- **Taladrado rápido**
- **Resistente**
- **Made in France**

- Autocentrado de la punta
- mango cilíndrico.
- Hélice tipo N a 30°
- Acero rápido
- Punta de 118°

Máquinas

Aplicacións

P1- Aceros no realizados

P2- Steels Allied débilmente

Características



Propiedades y beneficios

- Afilado punta de cruz: disminución de la punta de la broca. ➔ Permite un fácil autocentrado de la broca en las superficies más lisas. Reduce significativamente la fuerza axial requerida.
- mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➔ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- Hélice tipo N de 30°: perfil de hélice normal con un ángulo de hélice de 30°. ➔ Adecuado para usos generales. Aporta una buena rigidez a la herramienta así como una excelente precisión de taladrado.
- Acero rápido: sustrato HSS ➔ Para uso general en aceros y fundiciones hasta 950 N/mm²
- Punta de 118°: ángulo de punta de 118° del afilado de la broca. ➔ Apta para un uso general en materiales de virutas largas. Permite un ataque rápido del material y un fácil centrado.

Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	l	lu	QTY	PCB
11405410400	3221910174392	4	4	150	35		1	10
11405410505	3221910174408	5.05	5.05	150	35		1	10
11405410565	3221910174439	5.65	5.65	150	35		1	10
11405410580	3221910174446	5.8	5.8	150	35		1	10
11405410595	3221910174453	5.95	5.95	150	35		1	10