

1140571 | Broca para metales HSS-E5 (cobalto 5%) -Recubrimiento GOLD -DIN340 -h8 -Serie larga -Punta en cruz

Broca de alto rendimiento para taladrar aceros y aceros inoxidable.



- Especial aceros resistentes, acero inoxidable y fundición
- Taladrado profundo y penetrante
- Resistente
- Taladrado rápido
- Uso polivalente
- Autocentrado de la punta
- mango cilíndrico.
- Hélice tipo N a 30°
- Acero rápido 5 % Cobalto
- Punta de 135°

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Afilado punta de cruz: disminución de la punta de la broca. ➡ Permite un fácil autocentrado de la broca en las superficies más lisas. Reduce significativamente la fuerza axial requerida.
- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- + Hélice tipo N de 30°: perfil de hélice normal con un ángulo de hélice de 30°. ➡ Adecuado para usos generales. Aporta una buena rigidez a la herramienta así como una excelente precisión de taladrado.
- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor (dureza y nitidez de corte). ➡ Para uso general en metales hasta 1200 N/mm².
- + Punta de 135°: ángulo de punta de 135° del afilado de la broca. ➡ Apta para materiales resistentes y difíciles. Permite tener una arista de corte más corta y resistente y mejora la vida útil.



Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	I	lu	QTY	PCB
11405710250	3221912001528	2.5	2.5	95	62		1	10
11405710300	3221912001665	3	3	100	66		1	10
11405710350	3221912001535	3.5	3.5	112	73		1	10
11405710400	3221912001542	4	4	119	78		1	10
11405710450	3221912001559	4.5	4.5	126	82		1	10
11405710500	3221912001566	5	5	132	87		1	10
11405710550	3221912001573	5.5	5.5	139	91		1	10
11405710600	3221912001580	6	6	139	91		1	10
11405710650	3221912001597	6.5	6.5	148	97		1	10
11405710700	3221912001603	7	7	156	102		1	10
11405710800	3221912001610	8	8	165	109		1	10
11405710850	3221912001634	8.5	8.5	165	109		1	5



1140571 | Broca para metales HSS-E5 (cobalto 5%)
-Recubrimiento GOLD -DIN340 -h8 -Serie larga -Punta en cruz

Broca de alto rendimiento para taladrar aceros y aceros inoxidable.

11405710900	3221912001641	9	9	175	115	1	5
11405711000	3221912001658	10	10	184	121	1	5