

# 1142061 | Broca para metales HSS rectificada -Tratamiento STEAM -NFE66075 -h8 -10xd -Extralarga L. 160 mm -Afilado normal

Broca de alto rendimiento (10xØ) para la perforación de acero de alta resistencia y hierro fundido. Perforación precisa (longitud total: 160). Fabricado en Francia.



- Especial aceros resistentes y fundiciones
- Taladrado profundo y penetrante
- Taladrado preciso
- Resistente
- Made in France
  
- Afilado convencional
- mango cilíndrico.
- Hélice tipo N a 30°
- Acero rápido
- Punta de 118°


## Máquinas



## Aplicaciones



## Características



## Propiedades y beneficios

- + Afilado convencional: afilado normal. ➡ Sencilla y resistente para usos polivalentes. Permite una buena precisión del orificio y ofrece una buena resistencia al desgaste.
- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- + Hélice tipo N de 30°: perfil de hélice normal con un ángulo de hélice de 30°. ➡ Adecuado para usos generales. Aporta una buena rigidez a la herramienta así como una excelente precisión de taladrado.
- + Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros y fundiciones hasta 950 N/mm<sup>2</sup>
- + Punta de 118°: ángulo de punta de 118° del afilado de la broca. ➡ Apta para un uso general en materiales de virtas largas. Permite un ataque rápido del material y un fácil centrado.



Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	l	lu	QTY	PCB
11420610300	3221910845001	3	3	160	120		1	1
11420610350	3221910845018	3.5	3.5	160	120		1	1
11420610400	3221910845025	4	4	160	120		1	1
11420610450	3221910845032	4.5	4.5	160	120		1	1
11420610500	3221910845049	5	5	160	120		1	1
11420610550	3221910845056	5.5	5.5	160	120		1	1
11420610600	3221910845063	6	6	160	120		1	1