

# 1142101 | Broca para metales HSS rectificada -Tratamiento STEAM -NFE66075 -h8 -10xd -Extralarga L. 400 mm -Afilado normal

Broca de alto rendimiento (10xØ) para la perforación de acero de alta resistencia y hierro fundido. Perforación precisa (longitud total: 400). Fabricado en Francia.



- Especial aceros resistentes y fundiciones
- Taladrado profundo y penetrante
- Taladrado preciso
- Resistente
- Made in France
  
- Afilado convencional
- mango cilíndrico.
- Hélice tipo N a 30°
- Acero rápido
- Punta de 118°


## Máquinas



## Aplicaciones



## Características



## Propiedades y beneficios

- + Afilado convencional: afilado normal. ➡ Sencilla y resistente para usos polivalentes. Permite una buena precisión del orificio y ofrece una buena resistencia al desgaste.
- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- + Hélice tipo N de 30°: perfil de hélice normal con un ángulo de hélice de 30°. ➡ Adecuado para usos generales. Aporta una buena rigidez a la herramienta así como una excelente precisión de taladrado.
- + Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros y fundiciones hasta 950 N/mm<sup>2</sup>
- + Punta de 118°: ángulo de punta de 118° del afilado de la broca. ➡ Apta para un uso general en materiales de virtas largas. Permite un ataque rápido del material y un fácil centrado.



Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	l	lu	QTY	PCB
11421010500	3221910845612	5	5	400	300		1	1
11421010550	3221910845629	5.5	5.5	400	300		1	1
11421010600	3221910845636	6	6	400	300		1	1
11421010650	3221910845643	6.5	6.5	400	300		1	1
11421010700	3221910845650	7	7	400	300		1	1
11421010750	3221910845667	7.5	7.5	400	300		1	1
11421010800	3221910845674	8	8	400	300		1	1
11421010850	3221910845681	8.5	8.5	400	300		1	1
11421010900	3221910845698	9	9	400	300		1	1
11421010950	3221910845704	9.5	9.5	400	300		1	1
11421011000	3221910845711	10	10	400	300		1	1
11421011050	3221910845728	10.5	10.5	400	300		1	1
11421011100	3221910845735	11	11	400	300		1	1



**1142101 | Broca para metales HSS rectificada -Tratamiento  
STEAM -NFE66075 -h8 -10xd -Extralarga L. 400 mm  
-Afilado normal**

Broca de alto rendimiento (10xØ) para la perforación de acero de alta resistencia y hierro fundido. Perforación precisa (longitud total: 400). Fabricado en Francia.

11421011150	3221910845742	11.5	11.5	400	300	1	1
11421011200	3221910845759	12	12	400	300	1	1
11421011250	3221910845766	12.5	12.5	400	300	1	1
11421011300	3221910845773	13	13	400	300	1	1