

1144852 | Broca cónica escalonada HSS -TivolyNorm -Helicoidal -Punta en cruz -Mango de 3 caras

Broca eficaz para el taladrado rápido e intensivo de aceros resistentes gracias a su ranura helicoidal y su afilado autocentrante.



- Especial chapas finas de aceros resistentes
- Vida útil superior
- Taladrado rápido
- Eliminación óptima de las virutas
- Enganche antirrotación
- Autocentrado de la punta
- mango de 3 caras
- Acero rápido



Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Afilado punta de cruz: disminución de la punta de la broca. ➡ Permite un fácil autocentrado de la broca en las superficies más lisas. Reduce significativamente la fuerza axial requerida.
- + mango de 3 caras: mango cilíndrico de 3 caras a 120° para mandril de taladro de 3 mordazas. ➡ Permite la máxima transmisión del par. Evita la rotación de la broca en el mandril. Especialmente adaptado para orificios pasantes.
- + Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros y fundiciones hasta 950 N/mm²



Referencia artículo M3	EAN (13 cifras) M3	Diámetro de la broca Ø	Diámetro de la broca d3	Diámetro del mango o CM/L
11448520412	3221910899134	12	4	6
11448520420	3221910899141	20	4	8
11448520430	3221910899158	30	4	10
11448520637	3221910899165	37	6	10