1145561 | Broca para metales HSS-E5 (cobalto 5%) -Recubrimiento GOLD -DIN338 -h8 -3xd -Punta en cruz - Mango reducido

Broca rápido (3xØ) para taladrar acero, acero inoxidable y fundición. Tiene una cola reducida.

- **Especial aceros resistentes y aceros inoxidables**
- **Resistente**
- **Taladrado rápido**
- **Uso polivalente**

- Autocentrado de la punta
- mango reducido
- Hélice tipo N a 30°
- Acero rápido 5 % Cobalto
- Punta de 135°

Máquinas

Aplicacións

M1- Austeníticos Aceros inoxidables | P1- Aceros no realizados | P2- Steels Allied débilmente | P3- aceros de aleación fuerte

Características

Propiedades y beneficios

- Afilado punta de cruz: disminución de la punta de la broca. ➔ Permite un fácil autocentrado de la broca en las superficies más lisas. Reduce significativamente la fuerza axial requerida.
- mango reducido: diámetro del mango reducido a un diámetro inferior a 12 mm. ➔ Permite montar brocas de gran diámetro en mandriles de 12 mm.
- Hélice tipo N de 30°: perfil de hélice normal con un ángulo de hélice de 30°. ➔ Adecuado para usos generales. Aporta una buena rigidez a la herramienta así como una excelente precisión de taladrado.
- Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor (dureza y nitidez de corte). ➔ Para uso general en metales hasta 1200 N/mm².
- Punta de 135°: ángulo de punta de 135° del afilado de la broca. ➔ Apta para materiales resistentes y difíciles. Permite tener una arista de corte más corta y resistente y mejora la vida útil.

Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	l	lu	QTY	PCB
11455611400	3221912002174	14	12	160	108		1	1
11455611500	3221912002181	15	12	169	114		1	1
11455611600	3221912002198	16	12	178	120		1	1
11455611700	3221912002204	17	12	184	125		1	1
11455611800	3221912002211	18	12	191	130		1	1
11455611900	3221912002235	19	12	198	135		1	1
11455612000	3221912002228	20	12	205	140		1	1