

1602521 | Macho de roscar máquina estándar HSS-E5 (cobalto 5 %) -M MF -DIN 371 -Forma B (GUN) -6H -Mango reforzado

Macho para el acero. Especialmente indicado para grifos pasantes gracias a su entrada de Gun.



- Especial aceros y fundiciones
- Roscado preciso y seguro
- Made in Spain
- Entrada GUN
- Acero rápido 5 % Cobalto

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Entrada GUN: geometría de entrada constituida por caras formadas para guiar las virutas hacia delante. Mejora la eficacia y precisión del roscado. ➡ Permite eliminar las virutas empujándolas hacia delante para garantizar un roscado fácil y preciso de los orificios pasantes.
- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto. Mejor resistencia al calor (dureza y nitidez de corte). ➡ Para uso general en metales hasta 1200 N/mm².



Codigo	EAN	Sistema	Ø	Paso	Norma	Broca	L	I	I4	I5	Cad	PCB
160252100200040	3221912005762	M	2	0.4	DIN 371	1,60	45	8	4-4.5	2,10	1	1
160252100250045	3221912005779	M	2.5	0,45	DIN 371	2,00	50	9	4-4.5	2,10	1	1
160252100300050	3221912005786	M	3	0.5	DIN 371	2,50	56	10	4-4.5	2,70	1	1
160252100400070	3221912005793	M	4	0.7	DIN 371	3,30	63	12	4-4.5	3,40	1	1
160252100500080	3221912005809	M	5	0.8	DIN 371	4,20	70	14	4-4.5	4,90	1	1
160252100600100	3221912005816	M	6	1	DIN 371	5,00	80	16	4-4.5	4,90	1	1
160252100800125	3221912005830	M	8	1,25	DIN 371	6,75	90	18	4-4.5	6,20	1	1
160252101000150	3221912005854	M	10	1,5	DIN 371	8,50	100	20	4-4.5	8,00	1	1
160252100800100	3221912005823	MF	8	1	DIN 371	7,00	90	16	4-4.5	6,20	1	1
160252101000100	3221912005847	MF	10	1	DIN 371	9,00	100	18	4-4.5	8,00	1	1