8030191 | Fresa para ranurar HSS-E8 (cobalt 8%) -DIN844BK -Z3-6 -Hel. 40° -Normal

Fresa de ranura HSS-E8 de alto rendimiento que proporciona a la herramienta un compromiso entre flexibilidad y dureza. Uso versátil. Fabricado en Francia.



- **Especial aceros y aluminios**
- **Made in France**

- Acero rápido 8% Cobalto

Máquinas

Aplicacións

N- aleaciones no ferrosas

P1- Aceros no realizados

P2- Steels Allied débilmente

Características

Propiedades y beneficios

✚ Acero rápido 8% Cobalto : Sustrato HSS enriquecido con un 5% de cobalto. Mejor resistencia al calor (dureza y nitidez de corte). ➔ Para uso general en metales hasta 1400 N/mm².

Referencia artículo M3	EAN (13 cifras) M3	Diámetro de la fresa	Diámetro del mango o CM	Largo total	Longitud de corte
80301910200	3221910574390	2	6	51	7
80301910250	3221910574406	2,5	6	52	8
80301910300	3221910574413	3	6	52	8
80301910350	3221910574420	3,5	6	54	10
80301910400	3221910574437	4	6	55	11
80301910450	3221910574444	4,5	6	55	11
80301910500	3221910574451	5	6	57	13
80301910600	3221910574468	6	6	57	13
80301910700	3221910574475	7	10	66	16
80301910800	3221910574482	8	10	69	19
80301910900	3221910574499	9	10	69	19
80301911000	3221910574505	10	10	72	22
80301911200	3221910574529	12	12	83	26
80301911400	3221910574543	14	12	83	26
80301911500	3221910574550	15	12	83	26
80301911600	3221910574567	16	16	92	32
80301911800	3221910574574	18	16	92	32
80301912000	3221910574581	20	20	104	38
80301912200	3221910574598	22	20	104	38
80301912500	3221910574611	25	25	121	45
80301912800	3221910574635	28	25	121	45
80301913000	3221910574642	30	25	121	45
80301913200	3221910574659	32	32	133	53