

Para el fresado a 100°. A utilizar con nuestros pilotos desmontables, y tope micrométrico (bajo pedido). Fabricado en Francia.



■ Acero rápido 8% Cobalto

**Aplicaciones**


<b>N</b> 1.4	<b>N</b> 2	<b>O</b> 1	<b>O</b> 2	<b>P</b> 1	<b>P</b> 2	<b>P</b> 3
N1-4- Serie de aluminio 4000 Aleación: Con Silicon	N2- aleación de magnesio	O1- termoplásticos europlastas	O2- europlastas	P1- Aceros no realizados	P2- Steels Allied débilmente	P3- aceros de aleación fuerte

**Características**



**Propiedades y beneficios**

+ Acero rápido 8% Cobalto : Sustrato HSS enriquecido con un 8% de cobalto. Mejor resistencia al calor. ➡ Para uso en aceros en general



Referencia artículo M3	EAN (13 cifras) M3	Diámetro de la fresa	Diámetro de la broca d3	Diámetro del mango o CM	Largo total	Número de dientes o filos z ARTICULO	Cantidad N° piezas por unidad de venta
803230110000202	3221912126061	10	2	M6x100	28	2	1
803230110000203	3221912126078	10	2	M6x100	28	3	1
803230110000252	3221912122735	10	2.5	M6x100	28	2	1
803230110000253	3221912217912	10	2.5	M6x100	28	3	1
803230114000402	3221912165695	14	4	M8x100	28	2	1
803230114000403	3221912217929	14	4	M8x100	28	3	1
803230117000503	3221912131430	17	5	M8x100	28	3	1
803230121000503	3221912245861	21	5	M8x100	28	3	1