

Para el fresado a 100°. A utilizar con nuestros pilotos desmontables, y tope micrométrico (bajo pedido). Fabricado en Francia.



■ Acero rápido 8% Cobalto

Máquinas



Aplicaciones


N 1.4	N 2	O 1	O 2	P 1	P 2	P 3
N1-4- Serie de aluminio 4000 Aleación: Con Silicon	N2- aleación de magnesio	O1- termoplástico	O2- europlastas	P1- Aceros no realizados	P2- Steels Allied débilmente	P3- aceros de aleación fuerte

Características



Propiedades y beneficios

- + Acero rápido 8% Cobalto : Sustrato HSS enriquecido con un 5% de cobalto. Mejor resistencia al calor (dureza y nitidez de corte). ↻ Para uso general en metales hasta 1400 N/mm².



Referencia artículo M3	EAN (13 cifras)	M3	Diámetro de la fresa	Diámetro de la broca d3	Diámetro del mango o CM	Larg
803230110000202	3221912126061		10	2	M6x100	2
803230110000203	3221912126078		10	2	M6x100	2
803230110000252	3221912122735		10	2.5	M6x100	2
803230110000253	3221912217912		10	2.5	M6x100	2
803230114000402	3221912165695		14	4	M8x100	2
803230114000403	3221912217929		14	4	M8x100	2
803230117000503	3221912131430		17	5	M8x100	2
803230121000503	3221912245861		21	5	M8x100	2