

Aplicación: Aceros, aceros inoxidables y aluminio



- **Uso polivalente**
- **Vida útil superior**
- **Made in France**
- **Acero rápido 8% Cobalto**
- **Recubrimiento HIGHCUT**

Máquinas



Aplicaciones




Características



Propiedades y beneficios

- + Acero rápido 8% Cobalto : Sustrato HSS enriquecido con un 8% de cobalto. Mejor resistencia al calor. ➡ Para uso en aceros en general
- + Recubrimiento HIGHCUT : Espesor 2/4µm, dureza 3200HV, coeficiente de rozamiento 0,2, resistente al calor (400°C). ➡ Alta tenacidad. Bajo coeficiente de fricción. Alta resistencia al desgaste. Indicado para los aceros.



Codigo	EAN	Ø	d2	L	I	Z	Cad	PCB
80362310400	3221910632663	4	6	63	19	4	1	1
80362310500	3221910632670	5	6	68	24	4	1	1
80362310600	3221910632687	6	6	68	24	4	1	1
80362310800	3221910632694	8	10	88	38	4	1	1
80362311000	3221910632700	10	10	95	45	4	1	1
80362311200	3221910632717	12	12	110	53	4	1	1
80362311400	3221910632724	14	12	110	53	4	1	1
80362311600	3221910632731	16	16	123	63	4	1	1
80362311800	3221910632748	18	16	123	63	4	1	1
80362312000	3221910632755	20	20	414	75	4	1	1