

Aplicación: Aceros, aceros inoxidable y aluminio



- **Uso polivalente**
- **Vida útil superior**
- **Made in France**

- **Acero rápido 8% Cobalto**
- **Recubrimiento HIGHCUT**

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Acero rápido 8% Cobalto : Sustrato HSS enriquecido con un 8% de cobalto. Mejor resistencia al calor. ➡ Para uso en aceros en general
- + Recubrimiento HIGHCUT : Espesor 2/4µm, dureza 3200HV, coeficiente de rozamiento 0,2, resistente al calor (400°C). ➡ Alta tenacidad. Bajo coeficiente de fricción. Alta resistencia al desgaste. Indicado para los aceros.



Codigo	EAN	Ø	d2	L	l	Z	Cad	PCB
80363510600	3221910633806	6	6	57	13	4	1	1
80363510800	3221910633813	8	10	69	16	4	1	1
80363511000	3221910633820	10	10	72	22	4	1	1
80363511200	3221910633837	12	12	83	26	4	1	1
80363511400	3221910633844	14	12	83	26	4	1	1
80363511600	3221910633851	16	16	92	32	4	1	1
80363512000	3221910633875	20	20	104	38	4	1	1