

Aplicación: Aceros en general, aceros inoxidable súper austeníticos y fundición nodular



- Especial aceros resistentes
- mango cilíndrico.
- Acero rápido 5 % Cobalto

Máquinas



Aplicaciones




Características



Propiedades y beneficios

- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. ➡ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.



Codigo	EAN	Ø	d2	L	I	I3	Cad	PCB
80401210200	3221910646769	2	2	49	31		1	1
80401210300	3221910646783	3	3	57	38		1	1
80401210400	3221910646806	4	4	75	50		1	1
80401210500	3221910646820	5	5	86	59		1	1
80401210600	3221910646844	6	6	101	71		1	1
80401210700	3221910646868	7	7	109	78		1	1
80401210800	3221910646882	8	8	117	84		1	1
80401210900	3221910646905	9	9	125	88		1	1
80401211000	3221910646929	10	10	133	97		1	1
80401211100	3221910646936	11	11	133	97		1	1
80401211200	3221910646943	12	12	151	110		1	1
80401211400	3221910646967	14	14	160	114		1	1
80401211600	3221910646981	16	16	170	120		1	1
80401211800	3221910647001	18	18	182	132		1	1
80401212000	3221910647025	20	20	195	150		1	1