

Aplicación: Aceros en general y fundición nodular



- Especial aceros y fundiciones
- mango de cono Morse
- Acero rápido 5 % Cobalto

Máquinas



Aplicaciones




Características



Propiedades y beneficios

- + Mango de cono Morse: mango cónico con lengüeta para taladros de columna y máquina herramienta. ➡ Permite una fijación directa por fricción en el cono hembra de la máquina. Reduce el descentramiento radial.
- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. ➡ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.



Codigo	EAN	Ø	d2	L	l	l3	Cad	PCB
80401610600	3221910649722	6	CM1	138	72		1	1
80401610800	3221910649746	8	CM1	156	90		1	1
80401611000	3221910649777	10	CM1	168	102		1	1
80401611200	3221910649791	12	CM1	182	116		1	1
80401611300	3221910649807	13	CM1	182	116		1	1
80401611400	3221910649814	14	CM1	189	123		1	1
80401611600	3221910649838	16	CM2	210	130		1	1
80401611700	3221910649845	17	CM2	214	134		1	1
80401611800	3221910649852	18	CM2	219	139		1	1
80401612000	3221910649876	20	CM2	228	148		1	1
80401612100	3221910649883	21	CM2	232	152		1	1
80401612200	3221910649890	22	CM2	237	157		1	1
80401612400	3221910649913	24	CM2	268	169		1	1
80401612500	3221910649920	25	CM3	268	169		1	1
80401612600	3221910649937	26	CM3	273	174		1	1
80401612800	3221910649951	28	CM3	277	178		1	1
80401613000	3221910649975	30	CM3	281	182		1	1