8140481 | Broca para metales HSS-E8 (cobalto 8%) LAZER -DIN340 -h8 -Serie larga -Punta en cruz

Broca de alto rendimiento para el taladrado rápido e intensivo de aleaciones de níquel/cobalto y titanio. Fabricado en Francia

- **Especial aleaciones refractarias**
- **Especial para metales dificiles**
- **Taladrado profundo y penetrante**
- **Vida útil superior**
- **Made in France**

- Autocentrado de la punta
- mango cilíndrico.
- Helice tipo N a 28°
- Acero rápido 8% Cobalto
- Punta de 135°

Máquinas

Aplicacións

S1- aleación a base de hierro

S2- aleación a base de níquel

S3- aleación a base de cobalto

S4- Aleación a base de titanio

Características



Propiedades y beneficios

- Afilado punta de cruz: disminución de la punta de la broca. ➔ Permite un fácil autocentrado de la broca en las superficies más lisas. Reduce significativamente la fuerza axial requerida.
- mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➔ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- Helice tipo N de 28° : perfil de helice normal con un ángulo de helice de 28°. ➔ Adecuado para usos generales. Aporta una buena rigidez a la herramienta así como una excelente precisión de taladrado.
- Acero rápido 8% Cobalto : Sustrato HSS enriquecido con un 5% de cobalto. Mejor resistencia al calor (dureza y nitidez de corte). ➔ Para uso general en metales hasta 1400 N/mm².
- Punta de 135°: ángulo de punta de 135° del afilado de la broca. ➔ Apta para materiales resistentes y difíciles. Permite tener una arista de corte más corta y resistente y mejora la vida útil.

Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	l	lu	QTY	PCB
81404810200	3221910751425	2	2	85	56		1	10
81404810250	3221910751470	2.5	2.5	95	62		1	10
81404810280	3221910751500	2.8	2.8	100	66		1	10
81404810300	3221910751524	3	3	100	66		1	10
81404810320	3221910751548	3.2	3.2	106	69		1	10
81404810330	3221910751555	3.3	3.3	106	69		1	10
81404810350	3221910751579	3.5	3.5	112	73		1	10
81404810370	3221910751586	3.7	3.7	112	73		1	10
81404810400	3221910751616	4	4	119	78		1	10
81404810410	3221910751623	4.1	4.1	119	78		1	10
81404810420	3221910751630	4.2	4.2	119	78		1	10
81404810450	3221910751647	4.5	4.5	126	82		1	10

8140481 | Broca para metales HSS-E8 (cobalto 8%) LAZER -DIN340 -h8 -Serie larga -Punta en cruz

Broca de alto rendimiento para el taladrado rápido e intensivo de aleaciones de níquel/cobalto y titanio. Fabricado en Francia

81404810470	3221910751661	4.7	4.7	126	82	1	10
81404810480	3221910751678	4.8	4.8	132	87	1	10
81404810500	3221910751692	5	5	132	87	1	10
81404810510	3221910751708	5.1	5.1	132	87	1	10
81404810550	3221910751746	5.5	5.5	139	91	1	10
81404810580	3221910751760	5.8	5.8	139	91	1	10
81404810600	3221910751784	6	6	139	91	1	10
81404810650	3221910751814	6.5	6.5	148	97	1	10
81404810680	3221910751845	6.8	6.8	156	102	1	10
81404810700	3221910751869	7	7	156	102	1	10
81404810750	3221910751890	7.5	7.5	156	102	1	10
81404810800	3221910751920	8	8	165	109	1	10
81404810820	3221910751944	8.2	8.2	165	109	1	5
81404810850	3221910751951	8.5	8.5	165	109	1	5
81404810900	3221910751999	9	9	175	115	1	5
81404810950	3221910752026	9.5	9.5	175	115	1	5
81404810980	3221910752040	9.8	9.8	184	121	1	5
81404811000	3221910752064	10	10	184	121	1	5
81404811100	3221910752095	11	11	195	128	1	5
81404811200	3221910752125	12	12	205	134	1	1
81404811250	3221910752149	12.5	12.5	205	134	1	1
81404811300	3221910752156	13	13	205	134	1	1