

8140671 | Broca para metales PHOENIX HSS-E5 (cobalto 5%) -NFE660757 -h8 -10xd -Extralarga L. 125 mm -Tipo S

Broca de alto rendimiento (10xØ) para una perforación versátil y profunda gracias a su geometría y sustrato. (Longitud total: 125). Fabricado en Francia.



- Especial aceros resistentes, acero inoxidable y fundición
- Taladrado profundo y penetrante
- Vida útil superior
- Taladrado ultrapreciso
- Made in France
- Afilado 1/3 2/3
- mango cilíndrico.
- Hélice tipo S
- Acero rápido 5 % Cobalto

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Afilado 1/3 2/3: con disminución y testigo. ➡ Limita los esfuerzos de corte y mantiene una buena resistencia en la punta.
- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- + Hélice tipo S: hélice profunda. ➡ Adecuado para perforaciones profundas y materiales de viruta difíciles de extraer.
- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor (dureza y nitidez de corte). ➡ Para uso general en metales hasta 1200 N/mm².



Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	I	lu	QTY	PCB
81406710200	3221910752965	2	2	125	93		1	1
81406710210	3221910752972	2.1	2.1	125	93		1	1
81406710220	3221910752989	2.2	2.2	125	93		1	1
81406710230	3221910752996	2.3	2.3	125	93		1	1
81406710240	3221910753009	2.4	2.4	125	93		1	1
81406710250	3221910753016	2.5	2.5	125	93		1	1
81406710260	3221910753023	2.6	2.6	125	93		1	1
81406710270	3221910753030	2.7	2.7	125	93		1	1
81406710280	3221910753047	2.8	2.8	125	93		1	1
81406710290	3221910753054	2.9	2.9	125	93		1	1
81406710300	3221910753061	3	3	125	93		1	1