

8140711 | Broca para metales PHOENIX HSS-E5 (cobalto 5%) -NFE66075 -h8 -10xd -Extralarga L. 315 mm -Tipo S

Broca de alto rendimiento (10xØ) para una perforación versátil y profunda gracias a su geometría y sustrato. (Longitud total: 315). Fabricado en Francia.



- Especial aceros resistentes, acero inoxidable y fundición
- Taladrado profundo y penetrante
- Vida útil superior
- Taladrado ultrapreciso
- Made in France

- Afilado 1/3 2/3
- mango cilíndrico.
- Hélice tipo S
- Acero rápido 5 % Cobalto
- Punta de 135°

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Afilado 1/3 2/3: con disminución y testigo. ➡ Limita los esfuerzos de corte y mantiene una buena resistencia en la punta.
- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- + Hélice tipo S: hélice profunda. ➡ Adecuado para perforaciones profundas y materiales de viruta difíciles de extraer.
- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor (dureza y nitidez de corte). ➡ Para uso general en metales hasta 1200 N/mm².
- + Punta de 135°: ángulo de punta de 135° del afilado de la broca. ➡ Apta para materiales resistentes y difíciles. Permite tener una arista de corte más corta y resistente y mejora la vida útil.



Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	l	lu	QTY	PCB
81407110400	3221910754587	4	4	315	235		1	1
81407110410	3221910754594	4.1	4.1	315	235		1	1
81407110420	3221910754600	4.2	4.2	315	235		1	1
81407110430	3221910754617	4.3	4.3	315	235		1	1
81407110440	3221910754624	4.4	4.4	315	235		1	1
81407110450	3221910754631	4.5	4.5	315	235		1	1
81407110460	3221910754648	4.6	4.6	315	235		1	1
81407110470	3221910754655	4.7	4.7	315	235		1	1
81407110480	3221910754662	4.8	4.8	315	235		1	1
81407110490	3221910754679	4.9	4.9	315	235		1	1
81407110500	3221910754686	5	5	315	235		1	1
81407110510	3221910754693	5.1	5.1	315	235		1	1
81407110520	3221910754709	5.2	5.2	315	235		1	1
81407110530	3221910754716	5.3	5.3	315	235		1	1

Broca de alto rendimiento (10xØ) para una perforación versátil y profunda gracias a su geometría y sustrato. (Longitud total: 315). Fabricado en Francia.

81407110540	3221910754723	5.4	5.4	315	235	1	1
81407110550	3221910754730	5.5	5.5	315	235	1	1
81407110560	3221910754747	5.6	5.6	315	235	1	1
81407110570	3221910754754	5.7	5.7	315	235	1	1
81407110580	3221910754761	5.8	5.8	315	235	1	1
81407110590	3221910754778	5.9	5.9	315	235	1	1
81407110600	3221910754785	6	6	315	235	1	1
81407110610	3221910754792	6.1	6.1	315	235	1	1
81407110620	3221910754808	6.2	6.2	315	235	1	1
81407110630	3221910754815	6.3	6.3	315	235	1	1
81407110640	3221910754822	6.4	6.4	315	235	1	1
81407110650	3221910754839	6.5	6.5	315	235	1	1
81407110660	3221910754846	6.6	6.6	315	235	1	1
81407110670	3221910754853	6.7	6.7	315	235	1	1
81407110680	3221910754860	6.8	6.8	315	235	1	1
81407110690	3221910754877	6.9	6.9	315	235	1	1
81407110700	3221910754884	7	7	315	235	1	1
81407110710	3221910754891	7.1	7.1	315	235	1	1
81407110720	3221910754907	7.2	7.2	315	235	1	1
81407110730	3221910754914	7.3	7.3	315	235	1	1
81407110740	3221910754921	7.4	7.4	315	235	1	1
81407110750	3221910754938	7.5	7.5	315	235	1	1
81407110800	3221910754945	8	8	315	235	1	1
81407110850	3221910754952	8.5	8.5	315	235	1	1
81407110900	3221910754969	9	9	315	235	1	1
81407110950	3221910754976	9.5	9.5	315	235	1	1
81407111000	3221910754983	10	10	315	235	1	1
81407111050	3221910754990	10.5	10.5	315	235	1	1
81407111100	3221910755003	11	11	315	235	1	1
81407111150	3221910755010	11.5	11.5	315	235	1	1
81407111200	3221910755027	12	12	315	235	1	1
81407111250	3221910755034	12.5	12.5	315	235	1	1
81407111300	3221910755041	13	13	315	235	1	1