

8141821 | Broca para metales PHOENIX HSS-E5 (cobalto 5%) -NFE66075 -h8 -10xd -Extralarga L. 500 mm -Tipo S

Broca de alto rendimiento (10xØ) para una perforación versátil y profunda gracias a su geometría y sustrato. (Longitud total: 500). Fabricado en Francia.



- Especial aceros resistentes, acero inoxidable y fundición
- Taladrado profundo y penetrante
- Vida útil superior
- Taladrado ultrapreciso
- Made in France
- Afilado 1/3 2/3
- mango cilíndrico.
- Hélice tipo S
- Acero rápido 5 % Cobalto

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Afilado 1/3 2/3: con disminución y testigo. ➡ Limita los esfuerzos de corte y mantiene una buena resistencia en la punta.
- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- + Hélice tipo S: hélice profunda. ➡ Adecuado para perforaciones profundas y materiales de viruta difíciles de extraer.
- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor (dureza y nitidez de corte). ➡ Para uso general en metales hasta 1200 N/mm².



Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	l	lu	QTY	PCB
81418210500	3221910763879	5	5	500	450		1	1
81418210600	3221910763886	6	6	500	450		1	1
81418210700	3221910763893	7	7	500	450		1	1
81418210800	3221910763909	8	8	500	450		1	1
81418210900	3221910763916	9	9	500	450		1	1
81418211000	3221910763923	10	10	500	450		1	1
81418211100	3221910763930	11	11	500	450		1	1
81418211200	3221910763947	12	12	500	450		1	1
81418211300	3221910763954	13	13	500	450		1	1