

Aplicación: Taladrados de profundidad media < 3xd en aceros semi-duros hasta 700 N/mm² y aceros inoxidables ferríticos



- Especial aceros resistentes y aceros inoxidables
- Taladrado hiperrápido
- Vida útil superior
- Taladrado ultrapreciso
- Made in France

- Afilado 4 caras
- mango cilíndrico.
- Hélice tipo N a 30°
- Acero rápido 5 % Cobalto

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Afilado 4 caras: filos de corte reforzados para una mayor estabilidad geométrica. Distribución uniforme del desgaste ➡ Gran estabilidad y excelente precisión. Especialmente adaptada a los taladrados difíciles (acero inoxidable...).
- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- + Hélice tipo N de 30°: perfil de hélice normal con un ángulo de hélice de 30°. ➡ Adecuado para usos generales. Aporta una buena rigidez a la herramienta así como una excelente precisión de taladrado.
- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. ➡ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.



Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	l	lu	QTY	PCB
81439910080	3221910834296	0.8	0.8	30	10		1	10
81439910090	3221910834302	0.9	0.9	32	11		1	10
81439910100	3221910834326	1	1	34	12		1	10
81439910110	3221910834340	1.1	1.1	36	14		1	10
81439910115	3221910834357	1.15	1.15	36	14		1	10
81439910120	3221910834364	1.2	1.2	38	16		1	10
81439910130	3221910834388	1.3	1.3	36	16		1	10
81439910140	3221910834395	1.4	1.4	40	18		1	10
81439910150	3221910834401	1.5	1.5	40	18		1	10
81439910160	3221910834418	1.6	1.6	43	20		1	10
81439910170	3221910834425	1.7	1.7	43	20		1	10
81439910180	3221910834449	1.8	1.8	46	22		1	10
81439910190	3221910834456	1.9	1.9	46	22		1	10
81439910195	3221910835224	1.95	1.95	49	24		1	10
81439910200	3221910834463	2	2	49	24		1	10
81439910210	3221910834470	2.1	2.1	49	24		1	10

Aplicación: Taladrados de profundidad media < 3xd en aceros semi-duros hasta 700 N/mm2 y aceros inoxidable ferríticos

81439910220	3221910834487	2.2	2.2	53	27	1	10
81439910230	3221910834500	2.3	2.3	53	27	1	10
81439910240	3221910834517	2.4	2.4	57	30	1	10