

8236181 | Fresa para ranurar hemisférica carburo Recubrimiento **HARDCUT Z2** Hel. 30° e8

Fresa de alto rendimiento para el ranurado. Uso versátil. Su recubrimiento **HARDCUT** permite aumentar las condiciones de corte. Fabricado en Francia.



- **Uso polivalente**
- **Gran eliminación de virutas.**
- **Mecanizado de alta velocidad**
- **Vida útil superior**
- **Made in France**

- **Carburo monobloque + PVD**
- **Recubrimiento **HARDCUT****

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Carburo monobloque + PVD : Cuerpo de la herramienta de carburo de tungsteno macizo (HM) con recubrimiento de PVD. ➡ Permite una mejor evacuación de las virutas. Prolonga la vida de la herramienta y optimiza las condiciones de corte.
- + Recubrimiento **HARDCUT** : Espesor 1/3µm, dureza 3500HV, coeficiente de rozamiento 0,25, resistente al calor (700°C). ➡ Alta resistencia al desgaste. Aumento de las condiciones de corte. Mejor acabado de la superficie. Sólo para aceros, aleaciones con base de níquel y aleaciones de titanio



Referencia artículo M3	EAN (13 cifras) M3	Diámetro de la fresa	Diámetro del mango o CM	Largo total	Longitud de corte
82361810100	3221910823214	1	3	39	3
82361810150	3221910823221	1,5	3	39	5
82361810200	3221910823238	2	3	39	7
82361810250	3221910823245	2,5	3	39	7
82361810300	3221910823252	3	3	39	9
82361810350	3221910823269	3,5	4	51	12
82361810400	3221910823276	4	4	51	14
82361810450	3221910823283	4,5	5	51	14
82361810500	3221910823290	5	5	51	16
82361810600	3221910823306	6	6	64	19
82361810700	3221910823313	7	8	64	19
82361810800	3221910823320	8	8	64	21
82361810900	3221910823337	9	10	70	22
82361811000	3221910823344	10	10	70	22
82361811100	3221910823351	11	11	70	25
82361811200	3221910823368	12	12	76	25
82361811400	3221910823375	14	14	89	30
82361811600	3221910823382	16	16	89	32
82361811800	3221910823399	18	18	102	35
82361812000	3221910823405	20	20	102	38



8236181 | Fresa para ranurar hemisférica carburo
Recubrimiento HARDCUT Z2 Hel. 30° e8

Fresa de alto rendimiento para el ranurado. Uso versátil. Su recubrimiento HARDCUT permite aumentar las condiciones de corte. Fabricado en Francia.

82361812200	3221910823412	22	22	102	38
82361812500	3221910823429	25	25	102	38