8236231 | Fresa de acabado Metal Duro Integral - Z6 Hélice 55° - Recubrimiento ULTRACUT - Chaflán de protección

Aplicación: aceros, aceros inoxidables y acero fundido endurecido

- **Especial para metales dificiles**
- **Especial aceros resistentes**
- **Excelente acabado superficial**
- **Máxima vida útil**
- **Made in France**

- Metal duro integral + PVD
- Chaflán de protección
- Dentado de varios dientes
- Recubrimiento ULTRACUT

Máquinas

Aplicacións

K

K- Ferrus
Ferrus con chips cortos

Características

Propiedades y beneficios

- Metal duro integral + PVD : Cuerpo de la herramienta de carburo de tungsteno macizo (HM) con recubrimiento de PVD. Permite una mejor evacuación de las virutas. Prolonga la vida de la herramienta y optimiza las condiciones de corte.
- Chaflán de protección: Chaflán para evitar aristas vivas. Refuerza los filos de corte.
- Dentado de varios dientes : Fresa multidientes Esta geometría permite tanto el fresado de acabado como el fresado dinámico.
- Recubrimiento ULTRACUT : Espesor 1/3µm, dureza 3800HV, coeficiente de rozamiento 0,7, resistente al calor (900°C). Permite un aumento significativo de las condiciones de corte. Indicado para acero, hierro fundido, aleaciones de níquel y titanio.

Codigo	EAN	Ø	d2	L	l	Z	Cad	PCB
82362310600	3221910823740	6	6	64	19		1	1
82362310800	3221910823757	8	8	64	21		1	1
82362311000	3221910823764	10	10	64	25		1	1
82362311200	3221910823771	12	12	76	25		1	1
82362311600	3221910823788	16	16	89	32		1	1
82362312000	3221910823795	20	20	102	38		1	1