

Aplicación: aceros, aceros inoxidable, aluminio y composites



- Especial aceros y aluminios
- Gran eliminación de virutas.
- Mecanizado de alta velocidad
- Máxima vida útil
- Made in France

- Con destalodado
- Metal duro integral + PVD
- Recubrimiento ULTRACUT

**Máquinas**



**Aplicaciones**

|                          |                                 |                      |                     |  |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|--|
| M                        | N                               | O<br>1               | O<br>2              | P  |
| M- Aceros<br>inoxidables | N-<br>aleaciones<br>no ferrosas | O1-<br>termoplástico | O2-<br>duroplastias | P- Aceros<br>de fichas<br>largas<br>ferrosas |

**Características**



**Propiedades y beneficios**

- + Metal duro integral + PVD : Cuerpo de la herramienta de carburo de tungsteno macizo (HM) con recubrimiento de PVD. ➡ Permite una mejor evacuación de las virutas. Prolonga la vida de la herramienta y optimiza las condiciones de corte.
- + Recubrimiento ULTRACUT : Espesor 1/3µm, dureza 3800HV, coeficiente de rozamiento 0,7, resistente al calor (900°C). ➡ Permite un aumento significativo de las condiciones de corte. Indicado para acero, hierro fundido, aleaciones de níquel y titanio.



| Codigo      | EAN           | Ø  | d2 | L   | I  | Z | Cad | PCB |
|-------------|---------------|----|----|-----|----|---|-----|-----|
| 82362810300 | 3221910824020 | 3  | 6  | 80  | 3  |   | 1   | 1   |
| 82362810400 | 3221910824037 | 4  | 8  | 90  | 4  |   | 1   | 1   |
| 82362810500 | 3221910824044 | 5  | 8  | 100 | 5  |   | 1   | 1   |
| 82362810600 | 3221910824051 | 6  | 10 | 100 | 6  |   | 1   | 1   |
| 82362810800 | 3221910824068 | 8  | 12 | 100 | 8  |   | 1   | 1   |
| 82362811000 | 3221910824075 | 10 | 14 | 125 | 10 |   | 1   | 1   |
| 82362811200 | 3221910824082 | 12 | 16 | 140 | 12 |   | 1   | 1   |