

Aplicación: aceros, aceros inoxidable, aluminio y composites



- Especial aceros y aluminios
- Especial aceros inoxidable
- Gran eliminación de virutas.
- Mecanizado de alta velocidad
- Made in France

- Metal duro integral + PVD
- Recubrimiento ULTRACUT

Máquinas



Aplicaciones




Características



Propiedades y beneficios

- + Metal duro integral + PVD : Cuerpo de la herramienta de carburo de tungsteno macizo (HM) con recubrimiento de PVD. ➔ Permite una mejor evacuación de las virutas. Prolonga la vida de la herramienta y optimiza las condiciones de corte.
- + Recubrimiento ULTRACUT : Espesor 1/3µm, dureza 3800HV, coeficiente de rozamiento 0,7, resistente al calor (900°C). ➔ Permite un aumento significativo de las condiciones de corte. Indicado para acero, hierro fundido, aleaciones de níquel y titanio.



Codigo	EAN	Ø	d2	L	I	Z	Cad	PCB
82363110300	3221910824167	3	6	57	4		1	1
82363110400	3221910824174	4	6	80	5		1	1
82363110500	3221910824181	5	6	80	6		1	1
82363110600	3221910824198	6	6	80	10		1	1
82363110700	3221910824204	7	8	100	13		1	1
82363110800	3221910824211	8	8	100	16		1	1
82363110900	3221910824228	9	10	100	16		1	1
82363111000	3221910824235	10	10	100	19		1	1
82363111200	3221910824242	12	12	100	22		1	1
82363111600	3221910824259	16	16	125	32		1	1