

Aplicación: Agujero pasante/ciego en aceros hasta 500 N/mm2



- Roscado de aceros en general
- Trabajo progresivo
- Made in Spain

- Acero rápido
- Perfil escalonado
- Mango delgado

Máquinas



Aplicacións



P1 - Aceros
no aleados

Características



Propiedades y beneficios

- + Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros de baja dureza



Codigo	EAN	Tipo Rosca	Ø	Paso	Norma	Ø previo	L	I	I4(h)	I5	Cad	PCB
950108100400070	8420609241192	M	4	0,7	DIN 352	3,30	45	13	2 > 8.5	3,40	3	1
950108100500080	8420609241208	M	5	0,8	DIN 352	4,20	50	15	2 > 8.5	4,90	3	1
950108100600100	8420609241215	M	6	1	DIN 352	5,00	50	16	2 > 8.5	4,90	3	1
950108100800125	8420609241239	M	8	1,25	DIN 352	6,75	56	22	2 > 8.5	6,20	3	1
950108101000150	8420609241253	M	10	1,5	DIN 352	8,50	70	24	2 > 8.5	5,50	3	1
950108101200175	8420609241277	M	12	1,75	DIN 352	10,25	75	29	2 > 8.5	7,00	3	1
950108101400200	8420609241284	M	14	2	DIN 352	12,00	80	30	2 > 8.5	9,00	3	1
950108101600200	8420609241291	M	16	2	DIN 352	14,00	80	32	2 > 8.5	9,00	3	1