


Aplicación: Roscado a izquierdas e agujero ciego en aceros hasta 700 N/mm2



- Rosca izquierda
- Roscado de aceros en general
- Made in Spain

- Canal helicoidal
- Acero rápido 5 % Cobalto
- Mango reforzado

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Canal helicoidal: Una forma de hélice que permite la evacuación de la viruta hacia atrás ➡ Permite la evacuación de la viruta hacia atrás en los agujeros ciegos
- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. ➡ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.
- + Mango reforzado ➡ Fortalecimiento del macho



Codigo	EAN	Tipo Rosca	Ø	Paso	Norma	Ø previo	L	I	I4(h)	I5	Cad	PCB
960005100300050	3221912241450	M	3	0.5	DIN 371	2,50	56	5	2-3	2,70	1	1
960005100400070	3221912241467	M	4	0.7	DIN 371	3,30	63	7	2-3	3,40	1	1
960005100500080	3221912241474	M	5	0.8	DIN 371	4,20	70	9	2-3	4,90	1	1
960005100600100	3221912123497	M	6	1	DIN 371	5,00	80	10	2-3	4,90	1	1
960005100800125	3221912241481	M	8	1.25	DIN 371	6,75	90	12	2-3	6,20	1	1
960005101000150	3221912241498	M	10	1.5	DIN 371	8,50	100	14	2-3	8,00	1	1