


Aplicación: Roscado de precisión. Agujero pasante en aceros en general



- Roscado preciso
- Roscado de aceros en general
- Made in Spain

- Forma B
- Acero rápido 5 % Cobalto
- Mango reforzado

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Forma B: ➡ Permite evacuar la viruta empujándola hacia delante para garantizar un roscado preciso de los orificios pasantes.
- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. ➡ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.
- + Mango reforzado ➡ Fortalecimiento del macho



Codigo	EAN	Tipo Rosca	Ø	Paso	Norma	Ø previo	L	I	I4(h)	I5	Cad	PCB
960212100300050	3221912200013	M	3	0.5	DIN 371	2,50	56	10	4-4.5	2,70	1	1
960212100400070	3221912190215	M	4	0.7	DIN 371	3,30	63	12	4-4.5	3,40	1	1
960212100500080	3221910928698	M	5	0.8	DIN 371	4,20	70	12	4-4.5	4,90	1	1
960212100600100	3221912240828	M	6	1	DIN 371	5,00	80	15	4-4.5	4,90	1	1
960212100800125	3221912240835	M	8	1.25	DIN 371	6,75	90	18	4-4.5	6,20	1	1
960212101000150	3221910928704	M	10	1.5	DIN 371	8,50	100	22	4-4.5	8,00	1	1