

9605021 | Macho de roscar máquina estándar HSSE-PM -M MF -DIN371 -Forma B (GUN) -Mango reforzado

Macho (acero sinterizado) para el acero. Especialmente indicado para grifos pasantes gracias a su entrada de Gun.



- Especial aceros resistentes y fundiciones
- Roscado preciso y resistente
- Made in Spain
- Entrada GUN

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Entrada GUN: geometría de entrada constituida por caras formadas para guiar las virutas hacia delante. Mejora la eficacia y precisión del roscado. ➡ Permite eliminar las virutas empujándolas hacia delante para garantizar un roscado fácil y preciso de los orificios pasantes.



Codigo	EAN	Sistema	Ø	Paso	Norma	Broca	L	I	I4	I5	Cad	PCB
960502100200040	8420609317880	M	2	0,4	DIN 371	1,60	45	8	4-4.5	2,10	1	1
960502100250045	8420609317897	M	2.5	0,45	DIN 371	2,00	50	9	4-4.5	2,10	1	1
960502100300050	8420609317903	M	3	0,5	DIN 371	2,50	56	10	4-4.5	2,70	1	1
960502100350060	8420609317910	M	3.5	0,6	DIN 371	2,90	56	11	4-4.5	3,00	1	1
960502100400070	8420609317934	M	4	0,7	DIN 371	3,30	63	12	4-4.5	3,40	1	1
960502100500080	8420609317965	M	5	0,8	DIN 371	4,20	70	14	4-4.5	4,90	1	1
960502100600100	8420609317989	M	6	1	DIN 371	5,00	80	16	4-4.5	4,90	1	1
960502100700100	8420609317996	M	7	1	DIN 371	5,00	80	16	4-4.5	5,50	1	1
960502100800125	8420609318023	M	8	1,25	DIN 371	6,75	90	18	4-4.5	6,20	1	1
960502101000150	8420609318078	M	10	1,5	DIN 371	8,50	100	20	4-4.5	8,00	1	1
960502100800100	8420609318016	MF	8	1	DIN 371	7,00	90	18	4-4.5	6,20	1	1
960502101000100	8420609318054	MF	10	1	DIN 371	9,00	90	18	4-4.5	8,00	1	1