

9605081 | Macho de roscar máquina estándar HSSE-PM -M MF -DIN371 -Forma B (GUN) -6H -Dentado alterno -Mango reforzado

Macho (acero sinterizado) para aleaciones de aluminio. Especialmente indicado para grifos pasantes gracias a su entrada de Gun.



- Made in Spain
- Especial aluminio

- Entrada GUN

Máquinas



Aplicaciones



N1-4-
Serie de
aluminio
4000
Aleación:
Con
Silicon

N2-
aleación
de
magnesio

Características



Propiedades y beneficios

- + Entrada GUN: geometría de entrada constituida por caras formadas para guiar las virutas hacia delante. Mejora la eficacia y precisión del roscado. ➡ Permite eliminar las virutas empujándolas hacia delante para garantizar un roscado fácil y preciso de los orificios pasantes.



Codigo	EAN	Sistema	Ø	Paso	Norma	Broca	L	I	I4	I5	Cad	PCB
960508100300050	8420609318788	M	3	0,5	DIN 371	2,50	56	10	4-4.5	2,70	1	1
960508100400070	8420609318801	M	4	0,7	DIN 371	3,30	63	12	4-4.5	3,40	1	1
960508100500080	8420609318818	M	5	0,8	DIN 371	4,20	70	14	4-4.5	4,90	1	1
960508100600100	8420609318832	M	6	1	DIN 371	5,00	80	16	4-4.5	4,90	1	1
960508100700100	8420609318849	M	7	1	DIN 371	5,00	80	16	4-4.5	5,50	1	1
960508100800125	8420609318863	M	8	1,25	DIN 371	6,75	90	18	4-4.5	6,20	1	1
960508101000150	8420609318894	M	10	1,5	DIN 371	8,50	100	20	4-4.5	8,00	1	1