

# 9606411 | Macho de roscar máquina estándar HSSE-PM

## -Tratamiento STEAM -MMF -DIN 374/376 -Recto -6H

### -Mango delgado

Macho (acero sinterizado) para hierro fundido. Cola passant.



- Especial fundiciones
- Roscado preciso y resistente
- Vida útil superior
- Made in Spain
- Tratamiento STEAM

#### Máquinas



#### Aplicaciones



#### Características



#### Propiedades y beneficios

- + Tratamiento STEAM : Tratamiento de oxidación por vapor. ➡ Evita la unión en frío. Reducción del coeficiente de fricción en los aceros.



| Codigo          | EAN           | Sistema | Ø  | Paso | Norma   | Broca | L   | I  | I4  | I5   | Cad | PCB |
|-----------------|---------------|---------|----|------|---------|-------|-----|----|-----|------|-----|-----|
| 960641100600100 | 8420609326981 | M       | 6  | 1    | DIN 376 | 5,00  | 80  | 16 | 2-3 | 3,40 | 1   | 1   |
| 960641100800125 | 8420609327025 | M       | 8  | 1,25 | DIN 376 | 6,75  | 90  | 18 | 2-3 | 4,90 | 1   | 1   |
| 960641101000150 | 8420609327063 | M       | 10 | 1,5  | DIN 376 | 8,50  | 100 | 20 | 2-3 | 5,50 | 1   | 1   |
| 960641101200175 | 8420609327117 | M       | 12 | 1,75 | DIN 376 | 10,25 | 110 | 22 | 2-3 | 7,00 | 1   | 1   |
| 960641101400200 | 8420609327131 | M       | 14 | 2    | DIN 376 | 12,00 | 110 | 25 | 2-3 | 9,00 | 1   | 1   |
| 960641101600200 | 8420609327155 | M       | 16 | 2    | DIN 376 | 14,00 | 110 | 28 | 2-3 | 9,00 | 1   | 1   |
| 960641100800100 | 8420609327018 | MF      | 8  | 1    | DIN 374 | 7,00  | 90  | 18 | 2-3 | 4,90 | 1   | 1   |
| 960641101000100 | 8420609327049 | MF      | 10 | 1    | DIN 374 | 9,00  | 90  | 18 | 2-3 | 5,50 | 1   | 1   |
| 960641101200150 | 8420609327100 | MF      | 12 | 1,5  | DIN 374 | 10,50 | 100 | 22 | 2-3 | 7,00 | 1   | 1   |
| 960641101400150 | 8420609327124 | MF      | 14 | 1,5  | DIN 374 | 12,50 | 100 | 22 | 2-3 | 9,00 | 1   | 1   |
| 960641101600150 | 8420609327148 | MF      | 16 | 1,5  | DIN 374 | 14,50 | 110 | 22 | 2-3 | 9,00 | 1   | 1   |