

960IRH1 | Macho de LAMINACIÓN CON RANURAS HSSE | Recubrimiento ALINOX | Rosca Métrica - Métrica Fina | DIN 2174| 6HX

Aplicación: Agujero pasante/ciego < 3xØ en aceros inoxidables y aleaciones refractarias




- Especial aceros inoxidables
- Roscado preciso

- Acero rápido 5 % Cobalto
- Recubrimiento ALINOX

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. ➡ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.
- + Recubrimiento ALINOX ➡ Dureza superficial 3200HV. Bajo coeficiente de fricción



Codigo	EAN	Tipo Rosca	Ø	Paso	Norma	Ø previo	L	l	l4(h)	l5	Cad	PCB
960IRH100300050	3221912233424	M	3	0.5	DIN 371	2,80	56	10	2-2.5	2,70	1	1
960IRH100400070	3221912233431	M	4	0.7	DIN 371	3,70	63	12	2-2.5	3,40	1	1
960IRH100500080	3221912233448	M	5	0.8	DIN 371	4,65	70	12	2-2.5	4,90	1	1
960IRH100600100	3221912233455	M	6	1	DIN 371	5,60	80	15	2-2.5	4,90	1	1
960IRH100800100	3221912233462	MF	8	1	DIN 371	7,50	90	18	2-2.5	6,20	1	1
960IRH100800125	3221912233479	M	8	1.25	DIN 371	7,40	90	18	2-2.5	6,20	1	1
960IRH101000100	3221912233486	MF	10	1	DIN 371	9,50	90	18	2-2.5	8,00	1	1
960IRH101000150	3221912233493	M	10	1.5	DIN 371	9,30	100	22	2-2.5	8,00	1	1
960IRH101200150	3221912233509	MF	12	1.5	DIN 374	11,30	100	22	2-2.5	7,00	1	1
960IRH101200175	3221912233516	M	12	1.75	DIN 376	11,20	110	22	2-2.5	7,00	1	1
960IRH101400150	3221912233523	MF	14	1.5	DIN 374	13,30	100	22	2-2.5	7,00	1	1
960IRH101400200	3221912233530	M	14	2	DIN 376	13,00	110	25	2-2.5	9,00	1	1
960IRH101600200	3221912233547	M	16	2	DIN 376	15,00	110	28	2-2.5	8,00	1	1