

Aplicación: Agujero pasante/ciego en aceros hasta 700 N/mm2



- Especial aceros y fundiciones
- Acero rápido 5 % Cobalto

Máquinas



Aplicaciones

P
1

P1- Aceros no realizados

P
2

P2- Steels Allied débilmente

P
3

P3- aceros de aleación fuerte

Características

UNC
UNF

2B

FORM
C

HSS
E5

BRIGHT
UNCOATED

DIN
371

CYL+ □

2-3 hrs

Propiedades y beneficios

- +
- Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. ➡ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.



Codigo	EAN	Tipo Rosca	Ø	Paso	Norma	Ø previo	L	I	I4(h)	I5	Cad	PCB
962201100006320	8420609340314	UNC	N°6	32	DIN 371	2,85	56	11	2-3	3,00	1	1
962201100008320	8420609340338	UNC	N°8	32	DIN 371	3,50	63	12	2-3	3,40	1	1
962201100140200	8420609340406	UNC	1/4"	20	DIN 371	5,10	80	16	2-3	5,50	1	1
962201100380160	8420609340420	UNC	3/8"	16	DIN 371	7,90	90	18	2-3	7,00	1	1
962201100516180	8420609340444	UNC	5/16"	18	DIN 371	6,50	90	18	2-3	6,20	1	1
962201100010320	8420609340369	UNF	N°10	32	DIN 371	4,10	70	14	2-3	4,90	1	1
962201100140280	8420609340413	UNF	1/4"	28	DIN 371	5,50	80	16	2-3	5,50	1	1
962201100380240	8420609340437	UNF	3/8"	24	DIN 371	8,50	100	18	2-3	7,00	1	1