

9622021 | Macho de roscar máquina estándar HSS-E5 (cobalto 5 %) -UNC UNF -DIN 371 -Forma B (GUN) -2B -Mango reforzado

Macho para el acero. Cola reforzada. Perfil: UNC UNF



- Especial multiaplicación
- Roscado preciso y resistente
- Made in Spain
- Conicidad trasera
- Entrada GUN
- Acero rápido 5 % Cobalto
- Tratamiento STEAM

Máquinas



Aplicaciones

N 1.1	O 1	P 1	P 2	P 3	P 5	S 2.1
N1-1- Serie de aluminio 1000 Aleación: Puro	O1- termoplástico	P1- Aceros realizados	P2- Steels Allied débilmente	P3- aceros de aleación fuerte	P5-Aceros inoxidables Ferrítica	S2-1- Aleación de níquel-recocido

Características



Propiedades y beneficios

- + Conicidad trasera: geometría de la parte roscada reducida en el extremo de la ranura diseñada para reducir los esfuerzos de corte y el riesgo de atasco. ➡ Permite reducir el par necesario para el roscado, limitar el riesgo de atascos y aumentar la facilidad y precisión del trabajo.
- + Entrada GUN: geometría de entrada constituida por caras formadas para guiar las virutas hacia delante. Mejora la eficacia y precisión del roscado. ➡ Permite eliminar las virutas empujándolas hacia delante para garantizar un roscado fácil y preciso de los orificios pasantes.
- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor (dureza y nitidez de corte). ➡ Para uso general en metales hasta 1200 N/mm².
- + Tratamiento STEAM : Tratamiento de oxidación por vapor. ➡ Evita la unión en frío. Reducción del coeficiente de fricción en los aceros.



Codigo	EAN	Sistema	Ø	Paso	Norma	Broca	L	I	I4	I5	Cad	PCB
962202100004400	8420609340499	UNC	N°4	40	DIN 371	2,30	56	11	4-4.5	2,70	1	1
962202100005400	8420609340512	UNC	N°5	40	DIN 371	2,60	56	11	4-4.5	2,70	1	1
962202100006320	8420609340536	UNC	N°6	32	DIN 371	2,85	56	11	4-4.5	3,00	1	1
962202100008320	8420609340550	UNC	N°8	32	DIN 371	3,50	63	12	4-4.5	3,40	1	1
962202100010240	8420609340574	UNC	N°10	24	DIN 371	3,90	70	14	4-4.5	4,90	1	1
962202100012240	8420609340598	UNC	N°12	24	DIN 371	4,50	80	14	4-4.5	4,90	1	1
962202100140200	8420609340611	UNC	1/4"	20	DIN 371	5,10	80	16	4-4.5	5,50	1	1
962202100516180	8420609340659	UNC	5/16"	18	DIN 371	6,50	90	18	4-4.5	6,20	1	1
962202100380160	8420609340635	UNC	3/8"	16	DIN 371	7,90	90	18	4-4.5	7,00	1	1
962202100010320	8420609340581	UNF	N°10	32	DIN 371	4,10	70	14	4-4.5	4,90	1	1
962202100012280	8420609340604	UNF	N°12	28	DIN 371	4,70	80	17	4-4.5	4,90	1	1
962202100140280	8420609340628	UNF	1/4"	28	DIN 371	5,50	80	16	4-4.5	5,50	1	1
962202100516240	8420609340666	UNF	5/16"	24	DIN 371	6,90	90	18	4-4.5	6,20	1	1
962202100380240	8420609340642	UNF	3/8"	24	DIN 371	8,50	100	18	4-4.5	7,00	1	1