

9623051 | Macho de máquina MULTIAPLICACIÓN HSSE VAPORIZADO | Rosca UNC/UNF | DIN 374/376 | Helicoidal 45° | 6H

Aplicación: Agujero ciego en aceros hasta 700 n/mm², aceros inoxidables ferríticos y fundiciones



- Especial multiaplicación
- Canal helicoidal
- Acero rápido 5 % Cobalto
- Tratamiento VAPORIZADO

Máquinas



Aplicaciones

N 1.1	O 1	P 1	P 2	P 3	P 5	S 2.1
N1-1- Serie de aluminio 1000 Aleación: Puro	O1- termoplástico	P1- Aceros realizados	P2- Steels Allied débilmente	P3- aceros de aleación fuerte	P5-Aceros inoxidables Ferrítica	S2-1- Aleación de níquel-recocido

Características



Propiedades y beneficios

- + Canal helicoidal: Una forma de hélice que permite la evacuación de la viruta hacia atrás ➡ Permite la evacuación de la viruta hacia atrás en los agujeros ciegos
- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. ➡ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.
- + Tratamiento VAPORIZADO: Tratamiento de oxidación por vapor. ➡ Evita que se pegue la viruta. Reducción del coeficiente de fricción en los aceros.



Codigo	EAN	Tipo Rosca	Ø	Paso	Norma	Ø previo	L	I	I4(h)	I5	Cad	PCB
962305100516180	8420609343766	UNC	5/16"	18	DIN 376	6,50	90	12	2-2.5	4,90	1	1
962305100380160	8420609343742	UNC	3/8"	16	DIN 376	7,90	90	14	2-2.5	5,50	1	1
962305100716140	8420609343803	UNC	7/16"	14	DIN 376	9,25	100	16	2-2.5	6,20	1	1
962305100120130	8420609343681	UNC	1/2"	13	DIN 376	10,50	110	16	2-2.5	7,00	1	1
962305100916120	8420609343841	UNC	9/16"	12	DIN 376	12,00	110	18	2-2.5	9,00	1	1
962305100580110	8420609343780	UNC	5/8"	11	DIN 376	13,50	110	20	2-2.5	9,00	1	1
962305100340100	8420609343728	UNC	3/4"	10	DIN 376	16,50	125	25	2-2.5	11,00	1	1
962305100780090	8420609343827	UNC	7/8"	9	DIN 376	19,25	140	28	2-2.5	14,50	1	1
962305110000080	8420609343865	UNC	1"	8	DIN 376	22,00	160	30	2-2.5	16,00	1	1
962305100716200	8420609343810	UNF	7/16"	20	DIN 376	9,90	100	14	2-2.5	6,20	1	1
962305100120200	8420609343698	UNF	1/2"	20	DIN 376	11,50	110	16	2-2.5	7,00	1	1

**9623051 | Macho de máquina MULTIAPLICACIÓN HSSE
VAPORIZADO | Rosca UNC/UNF | DIN 374/376 | Helicoidal
45° | 6H**

Aplicación: Agujero ciego en aceros hasta 700 n/mm², aceros inoxidables
ferríticos y fundiciones

962305100916180 8420609343858	UNF	9/16"	18	DIN 376	12,90	110 182-2.5	9,00	1	1
962305100580180 8420609343797	UNF	5/8"	18	DIN 376	14,50	110 182-2.5	9,00	1	1
962305100340160 8420609343735	UNF	3/4"	16	DIN 376	17,50	125 182-2.5	11,00	1	1