

9633031 | Macho de roscar máquina estándar HSS-E5 (cobalto 5 %) -BSP G -DIN 5156 -Forma C -6H

Roscado de los aceros.



- Especial para metales difíciles
- Roscado preciso y seguro
- Made in Spain
- Helice en espiral
- Acero rápido 5 % Cobalto

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Helice en espiral : Una forma de helice que permite la evacuación de las virutas a través de la entrada del orificio. ➡ Permite una mayor resistencia al calor gracias a una mejor evacuación de las virutas. Para orificios ciegos.
- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor (dureza y nitidez de corte). ➡ Para uso general en metales hasta 1200 N/mm².



Codigo	EAN	Sistema	Ø	Paso	Norma	Broca	L	I	I4	I5	Cad	PCB
963303100180280	8420609349041	BSPG	1/8"	28	DIN 5156	8,80	90	18	2-3	5,50	1	1
963303100140190	8420609349034	BSPG	1/4"	19	DIN 5156	11,80	100	22	2-3	9,00	1	1
963303100380190	8420609349065	BSPG	3/8"	19	DIN 5156	15,30	100	25	2-3	9,00	1	1
963303100120140	8420609349027	BSPG	1/2"	14	DIN 5156	19,00	125	25	2-3	12,00	1	1
963303100780140	8420609349089	BSPG	7/8"	14	DIN 5156	28,30	125	25	2-3	18,00	1	1
963303100340140	8420609349058	BSPG	3/4"	14	DIN 5156	24,50	140	28	2-3	16,00	1	1
963303110000110	8420609349096	BSPG	1"	11	DIN 5156	30,80	160	36	2-3	20,00	1	1